

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ AcTEC

| Влагозащитные блоки питания AcTEC 12V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | MINI12V/4W | AC100-240V | 12V | 0-0,33A | 4W | 0,4 | IP65 | 38*27*21 | 424,00 |
| | | MINI12V/12W | AC100-240V | 12V | 0-1A | 12W | 0,4 | IP65 | 50*48*24 | 712,00 |
| | | Q2-12V-75W | AC100-240V | 12V | 0-6,25A | 75W | 0,95 | IP67 | 186*64*39 | 2455,00 |
| | | Q2-12V-150W | AC100-240V | 12V | 0-12,5A | 150W | 0,95 | IP67 | 223*70*40 | 6678,00 |
| | | Q2-12V-192W | AC100-240V | 12V | 0-16A | 192W | 0,95 | IP67 | 249*70*40 | 7904,00 |
| | | V6-150-12 | AC100-240V | 12V | 0-12,5A | 150W | 0,95 | IP67 | 191*70*40 | 5359,00 |
| | | V6-200-12 | AC100-240V | 12V | 0-16.6A | 200W | 0,95 | IP67 | 249*72*40 | 7049,00 |

| Влагозащитные блоки питания AcTEC 24V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | MINI24V/4W | AC100-240V | 24V | 0-0,17A | 4W | 0,4 | IP65 | 38*27*21 | 423,00 |
| | | MINI24V/12W | AC100-240V | 24V | 0-0,5A | 12W | 0,95 | IP65 | 50*48*24 | 712,00 |
| | | Q2-24V-150W | AC100-240V | 24V | 0-6,3A | 150W | 0,95 | IP67 | 223*70*40 | 3135,00 |
| | | Q2-24V-240W | AC100-240V | 24V | 0-10A | 240W | 0,95 | IP67 | 249*70*40 | 3997,00 |
| | | V6-240-24 | AC100-240V | 24V | 0-10A | 240W | 0,95 | IP67 | 249*70*40 | 3936,00 |

| Влагозащитные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|--------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| | | MINI350mA/4W | AC100-240V | 2-12V | 0,35A | 4W | 0,4 | IP65 | 38*27*21 | 423,00 |
| | | MINI500mA/4W | AC100-240V | 2-8V | 0,5A | 4W | 0,4 | IP65 | 38*27*21 | 245,00 |
| | | MINI700mA/4W | AC100-240V | 2-6V | 0,7A | 4W | 0,4 | IP65 | 38*27*21 | 423,00 |
| | | Q6-260mA-10W | AC100-240V | 26-40V | 0,26A | 10W | 0,95 | IP65 | 70*34,5*22 | 375,00 |
| | | Q6-350mA-10W | AC100-240V | 20-32V | 0,35A | 10W | 0,95 | IP65 | 70*34,5*22 | 693,00 |
| | | Q6-500mA-10W | AC100-240V | 14-21V | 0,5A | 10W | 0,95 | IP65 | 70*34,5*22 | 375,00 |
| | | Q6-700mA-10W | AC100-240V | 5-15V | 0,7A | 10W | 0,95 | IP65 | 70*34,5*22 | 654,00 |

| Влагозащитные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | PLUTO 130W/2100mA | AC220-240V | 40-58V | 2,1A | 130W | 0,95 | IP67 | 191*70*40 | 2603,00 |
| | | PLUTO 150W/2400mA | AC220-240V | 40-58V | 2,4A | 150W | 0,95 | IP67 | 191*70*40 | 2718,00 |
| | | PLUTO 200W/3200mA | AC220-240V | 40-58V | 3,2A | 200W | 0,95 | IP67 | 249*70*40 | 3789,00 |

ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ AcTEC

| Интерьерные блоки питания AcTEC 12V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | Q3-12V-36W | AC100-240V | 12V | 3A | 36W | 0,95 | IP20 | 166*52*24 | 1143,00 |
| | | Q3-12V-50W | AC100-240V | 12V | 4,2A | 50W | 0,95 | IP20 | 184*61*32 | 1110,00 |
| | | Q4-12V-12W | AC100-240V | 12V | 0-1A | 12W | 0,8 | IP20 | 98*39*22 | 373,00 |
| | | Q4-12V-20W | AC100-240V | 12V | 0-1,7A | 20W | 0,8 | IP20 | 113*44*28 | 476,00 |

| Интерьерные блоки питания AcTEC 24V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Q3-24V-36W | AC100-240V | 24V | 1,5A | 36W | 0,95 | IP20 | 166*52*24 | 1143,00 |
| | | Q3-24V-50W | AC100-240V | 24V | 2,0A | 50W | 0,95 | IP20 | 184*61*32 | 1421,00 |
| | | Q3-24V-75W | AC100-240V | 24V | 3,15A | 75W | 0,95 | IP20 | 184*61*32 | 1500,00 |
| | | Q4-24V-12W | AC220-240V | 24V | 0-0,5A | 12W | 0,8 | IP20 | 98*39*22 | 634,00 |
| | | Q4-24V-20W | AC220-240V | 24V | 0-0,83A | 20W | 0,8 | IP20 | 113*44*28 | 825,00 |
| Интерьерные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | | | | | | | | | |
| | | LCC1x40 | AC220-240V | 10-80V | 0,35A 0,5A 0,7A | 40W | 0,95 | IP20 | 240*31*22 | 1589,00 |
| | | Q3-1400mA-40W | AC100-240V | 2-28V | 1,4A | 40W | 0,95 | IP20 | 166*52*24 | 1301,00 |
| | | Q3-1400mA-60W | AC100-240V | 26-43V | 1,4A | 60W | 0,95 | IP20 | 184*61*32 | 1722,00 |
| | | Q4-350mA-6W | AC220-240V | 9-18V | 0,35A | 6W | 0,55 | IP20 | 81*39*22 | 270,00 |
| | | Q4-350mA-12W | AC220-240V | 2-34V | 0,35A | 12W | 0,8 | IP20 | 98*39*22 | 373,00 |
| | | Q4-350mA-20W | AC220-240V | 2-58V | 0,35A | 20W | 0,8 | IP20 | 113*44*28 | 503,00 |
| | | Q4-500mA-12W | AC220-240V | 2-24V | 0,5A | 12W | 0,8 | IP20 | 98*39*22 | 373,00 |
| | | Q4-500mA-20W | AC220-240V | 2-40V | 0,5A | 20W | 0,8 | IP20 | 113*44*28 | 865,00 |
| | | Q4-600mA-20W | AC220-240V | 2-34V | 0,6A | 20W | 0,8 | IP20 | 113*44*28 | 503,00 |
| | | Q4-700mA-12W | AC220-240V | 2-17V | 0,7A | 12W | 0,8 | IP20 | 113*44*28 | 373,00 |
| | | Q7H-260mA-12W | AC220-240V | 15-46V | 0,26A | 12W | 0,95 | IP20 | 90*38*22 | 346,00 |
| | | Q7H-350mA-20W | AC220-240V | 19-57V | 0,35A | 12W | 0,95 | IP20 | 100*43*28 | 700,00 |
| | | Q7H-700mA-40W | AC220-240V | 20-57V | 0,7A | 20W | 0,95 | IP20 | 150*40*30 | 1127,00 |
| | | CC35018 | AC220-240V | 2-52V | 0,35A | 18W | 0,8 | IP20 | 150*40*30 | 828,00 |
| | | CC50018 | AC220-240V | 2-38V | 0,5A | 18W | 0,8 | IP20 | 115*45*21 | 482,00 |
| | | LCS-350mA-40W | AC220-240V | 39-114V | 0,35A | 40W | 0,95 | IP20 | 240*31,5*22 | 1157,00 |
| | | LCS-700mA-25W | AC220-240V | 10-36V | 0,7A | 25W | 0,95 | IP20 | 210*31,5*22 | 1157,00 |
| | | LCS-700mA-40W | AC220-240V | 20-57V | 0,7A | 40W | 0,95 | IP20 | 240*31,5*22 | 727,00 |
| | | LCS-40-700/350 | AC220-240V | 20-57V | 0,35A 0,7A | 20W 40W | 0,95 | IP20 | 240*31,5*22 | 732,00 |
| | | LCS-1050mA-60W | AC220-240V | 20-57V | 1,05A | 60W | 0,95 | IP20 | 280*38*28 | 1697,00 |
| | | LCS-1400mA-60W | AC220-240V | 20-43V | 1,4A | 60W | 0,95 | IP20 | 280*38*28 | 995,00 |
| | | LCS-1400mA-65W | AC220-240V | 20-46V | 1,4A | 65W | 0,95 | IP20 | 280*38*28 | 1033,00 |
| | | LCM-40L | AC220-240V | 42-58V | 0,35 / 0,5 0,55 / 0,7A | 20 / 29 32 / 40W | 0,95 | IP20 | 210*31,5*22 | 1112,00 |
| | | LCM-40H | AC220-240V | 27-38V | 0,7 / 0,85 0,9 / 1,05A | 27 / 32 34 / 40W | 0,95 | IP20 | 210*31,5*22 | 1147,00 |
| | | LCM-60 | AC220-240V | 42-58V | 0,7 / 0,85 0,9 / 1,05A | 40 / 50 52 / 60W | 0,95 | IP20 | 210*31,5*22 | 1463,00 |
| | | LCM-60H | AC220-240V | 30-43V | 1,05 / 1,2 1,3 / 1,4A | 45 / 52 56 / 60W | 0,95 | IP20 | 280*31,5*22 | 1562,00 |
| | | LCM-70 | AC220-240V | 42-58V | 0,85 / 0,9 1,05 / 1,2A | 50 / 52 60 / 70W | 0,95 | IP20 | 360*30*21,5 | 1591,00 |
| | | LCM-80 | AC220-240V | 42-58V | 1,05 / 1,2 1,3 / 1,4A | 60 / 70 76 / 82W | 0,95 | IP20 | 360*30*21,5 | 2188,00 |
| | | LCM-100 | AC220-240V | 64-96V | 0,7 / 0,85 0,9 / 1,05A | 68 / 77 87 / 100W | 0,95 | IP20 | 360*30*21,5 | 1931,00 |
| | | V7-25-350 | AC220-240V | 36-72V | 0,35A | 25W | 0,95 | IP20 | 100*43*28 | 448,00 |
| | | V7-40-700 | AC220-240V | 29-57V | 0,7A | 40W | 0,95 | IP20 | 100*43*28 | 831,00 |
| | | V7-40-850 | AC220-240V | | 0,85A | 40W | 0,95 | IP20 | 100*43*28 | 838,00 |
| | | V7-60-1400 | AC220-240V | 30-43V | 1,4A | 60W | 0,95 | IP20 | 150*40*30 | 1049,00 |
| | | V8-40-700 | AC220-240V | 29-57V | 0,7A | 40W | 0,95 | IP20 | 142*50*24 | 503,00 |
| | | V8-60-1400 | AC220-240V | 30-43V | 1,4A | 60W | 0,95 | IP20 | 166*52*24 | 640,00 |

КОМПАКТНЫЕ И УЛЬТРАТОНКИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ АСТЕС

| Компактные и ультратонкие блоки питания АСТЕС 12V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | UT12V/6W | AC220-240V | 12V | 0-0,5A | 6W | 0,5 | IP20 | 98*46*11 | 345,00 |
| | | UT12V/12W | AC220-240V | 12V | 0-1A | 12W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 749,00 |
| | | UT12V/20W | AC220-240V | 12V | 0-1,67A | 20W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 516,00 |
| | | UT12V/30W | AC220-240V | 12V | 0-2,5A | 30W | 0,95 | IP20 | 155*53*16 | 555,00 |
| | | MINI12V/6W | AC100-240V | 12V | 0-0,5A | 6W | 0,4 | IP20 | 50*32*18,5 | 444,00 |
| | | LT-30-12 | AC220-240V | 12V | 0-2,5A | 30W | 0,95 | IP20 | 251*30*16 | 1453,00 |
| | | LT-60-12 | AC220-240V | 12V | 0-0,5A | 60W | 0,95 | IP20 | 305*30*17 | 2302,00 |
| | | LT-100-12 | AC220-240V | 12V | 0-8,3A | 100W | 0,95 | IP20 | 312*30*18,2 | 3149,00 |
| | | LT-150-12 | AC220-240V | 12V | 0-11A | 132W | 0,95 | IP20 | 335*30*21,6 | 3931,00 |

| Компактные и ультратонкие блоки питания АСТЕС 24V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | UT24V/6W | AC220-240V | 24V | 0-0,25A | 6W | 0,5 | IP20 | 98*46*11 | 557,00 |
| | | UT24V/12W | AC220-240V | 24V | 0-0,5A | 12W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 443,00 |
| | | UT24V/20W | AC220-240V | 24V | 0-0,83A | 20W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 865,00 |
| | | UT24V/30W | AC220-240V | 24V | 0-1,25A | 30W | 0,95 | IP20 | 155*53*16 | 780,00 |
| | | RS24V/9W | AC100-240V | 24V | 0-0,38A | 9W | 0,5 | IP20 | d53*h22 | 596,00 |
| | | MINI24V/6W | AC100-240V | 24V | 0-0,25A | 6W | 0,4 | IP20 | 50*32*18,5 | 263,00 |
| | | LT-30-24 | AC220-240V | 24V | 0-1,25A | 30W | 0,95 | IP20 | 251*30*16 | 1100,00 |
| | | LT-60-24 | AC220-240V | 24V | 0-2,5A | 60W | 0,95 | IP20 | 305*30*17 | 2153,00 |
| | | LT-100-24 | AC220-240V | 24V | 0-4,17A | 100W | 0,95 | IP20 | 312*30*18,2 | 2987,00 |
| | | LT-150-24 | AC220-240V | 24V | 0-6,25A | 150W | 0,95 | IP20 | 335*30*21,6 | 3931,00 |

| Компактные и ультратонкие блоки питания АСТЕС со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| | | UT350mA/6W | AC220-240V | 2-18V | 0,35A | 6W | 0,5 | IP20 | 98*46*11 | 382,00 |
| | | UT350mA/12W | AC220-240V | 2-34V | 0,35A | 12W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 478,00 |
| | | UT350mA/20W | AC100-240V | 2-57V | 0,35A | 20W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 877,00 |
| | | UT500mA/6W | AC100-240V | 2-12V | 0,5A | 6W | 0,5 | IP20 | 98*46*11 | 382,00 |
| | | UT500mA/12W | AC220-240V | 2-24V | 0,5A | 12W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 478,00 |
| | | UT500mA/20W | AC220-240V | 2-40V | 0,5A | 20W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 536,00 |
| | | UT700mA/20W | AC220-240V | 2-29V | 0,7A | 20W | 0,5 | IP20 | 128*50*13 | 884,00 |
| | | RS350mA/9W | AC100-240V | 2-26V | 0,35A | 9W | 0,5 | IP20 | d53*h22 | 375,00 |
| | | RS500mA/9W | AC100-240V | 2-18V | 0,5A | 9W | 0,5 | IP20 | d53*h22 | 615,00 |
| | | RS700mA/9W | AC100-240V | 2-13V | 0,7A | 9W | 0,5 | IP20 | d53*h22 | 615,00 |

ДИММИРУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ 1-10V АСТЕС

| Диммируемый (1-10V) влагозащищенный блок питания АСТЕС 24V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|----------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | PD24-150 | AC100-240V | 24V | 0-6,3A | 150W | 0,95 | IP20 | 249*70*40 | 7194,00 |

| Диммируемые (1-10V) интерьерные блоки питания АСТЕС со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | PD1400-40 | AC220-240V | 10-28V | 1,4A | 40W | 0,95 | IP20 | 139*75*30 | 1646,00 |

| Диммируемые (1-10V) интерьерные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | LCC1x40-AN | AC220-240V | 10-80V / 10-80V / 10-60V | 0,35A / 0,5A / 0,7A | 28W / 40W / 40W | 0,95 | IP20 | 240*31*22 | 2303,00 |
| | | DIN350-20 | AC220-240V | 25-56V | 0,35A | 20W | 0,9 | IP20 | 82*36*62 | 956,00 |

ДИММИРУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ TRIAC AcTEC

| Диммируемые (TRIAC) интерьерные блоки питания AcTEC 12V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | DIM12-25 | AC220-240V | 12V | 0,2-2,08A | 25W | 0,95 | IP20 | 122*52*30 | 1136,00 |
| | | DIM12-50 | AC220-240V | 12V | 1-4,16A | 50W | 0,95 | IP20 | 184*61*32 | 1931,00 |
| | | DIM12-100 | AC220-240V | 12V | 2,7-8,3A | 100W | 0,9 | IP20 | 210*67*34 | 4388,00 |

| Диммируемые (TRIAC) интерьерные блоки питания AcTEC 24V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | DIM24-25 | AC220-240V | 24V | 0,1-1,04A | 25W | 0,95 | IP20 | 122*52*30 | 1136,00 |
| | | DIM24-50 | AC220-240V | 24V | 0,5-2,08A | 50W | 0,95 | IP20 | 184*61*32 | 1750,00 |
| | | DIM24-100 | AC220-240V | 24V | 1,4-4,2A | 100W | 0,95 | IP20 | 210*67*34 | 4095,00 |

| Влагозащищенные диммируемые (TRIAC) блоки питания AcTEC 24V / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| | | MINID24-12 | AC220-240V | 24V | 0,1-0,5A | 12W | 0,95 | IP65 | 50*48*24 | 737,00 |

| Диммируемые (TRIAC) интерьерные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|---------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | DIM300mA/12W | AC220-240V | 21-40V | 0,3A | 12W | 0,9 | IP20 | 98*39*22 | 612,00 |
| | | DIM350mA/12W | AC220-240V | 18-35V | 0,35A | 12W | 0,9 | IP20 | 98*39*22 | 978,00 |
| | | DIM350mA/18W | AC220-240V | 15-52V | 0,35A | 18W | 0,9 | IP20 | 113*44*28 | 674,00 |
| | | DIM500mA/18W | AC220-240V | 9-36V | 0,5A | 18W | 0,9 | IP20 | 113*44*28 | 674,00 |
| | | DIM500mA/30W | AC220-240V | 30-52V | 0,5A | 30W | 0,9 | IP20 | 166*52*24 | 2129,00 |
| | | DIM600mA/18W | AC220-240V | 12-30V | 0,6A | 18W | 0,9 | IP20 | 113*44*28 | 674,00 |
| | | DIM700mA/12W | AC220-240V | 9-18V | 0,7A | 12W | 0,9 | IP20 | 98*39*22 | 612,00 |
| | | DIM700mA/18W | AC220-240V | 6-26V | 0,7A | 18W | 0,9 | IP20 | 113*44*28 | 674,00 |
| | | DIM1400mA/36W | AC220-240V | 9-26V | 1,4A | 36W | 0,9 | IP20 | 166*52*24 | 1320,00 |

| Диммируемые (TRIAC) интерьерные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | RSD35005E | AC220-240V | 8-14V | 0,35A | 5W | 0,95 | IP20 | d53*h22 | 478,00 |
| | | LCS50030NT | AC220-240V | 30-60V | 0,5A | 30W | 0,9 | IP20 | 210*31,5*22 | 1229,00 |

| Диммируемые (TRIAC) интерьерные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|---------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| | | D50022U | AC220-240V | 20-44V | 0,5A | 22W | 0,95 | IP20 | 127*44*28 | 861,00 |

| Диммируемые (TRIAC) влагозащищенные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| | | Q6-10-700T | AC220-240V | 7-15V | 0,7A | 10W | 0,9 | IP65 | 70*34,5*28 | 737,00 |
| | | Q6-30-700TL | AC220-240V | 21-43V | 0,7A | 30W | 0,9 | IP65 | 158*31,5*22 | 1287,00 |

ДИММИРУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ TRIAC AcTEC

| Диммируемые (DALI) интерьерные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | LCC700-70DA | AC220-240V | 40-100V | 0,7A | 70W | 0,95 | IP20 | 280*30*28 | 2100,00 |
| | | IE-40-350/500/700D | AC220-240V | 10-70V/ 10-70V/ 10-60V | 0,35A/ 0,5A/ 0,7A | 28W / 40W / 40W | 0,95 | IP20 | 139*75*30 | 1766,00 |

| Интерьерные блоки питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|---------|--------------------|---|---|---|--|--------------|-------------|----------------|
| | | LC-45D | AC220-240V | 25-70 / 25-70 25-70 / 25-70 25-64 / 25-56 25-50 / 25-45V | 0,3 / 0,4 0,5 / 0,6 0,7 / 0,8 0,9 / 1,0A | 24.5 / 28 35 / 42 45 / 45 45 / 45W | 0.90С / 0.90С 0.95 / 0.95 0.95 / 0.95 0.95 / 0.95 | IP20 | 280*31.5*22 | 2463,00 |

| Диммируемый (DALI) влагозащищенный блок питания AcTEC со стабилизацией по току / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|--------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | V2-120-2400D | AC220-240V | 30-50V | 2,4A | 120W | 0,95 | IP67 | 191*70*40 | 3661,00 |



БЛОК ПИТАНИЯ AcTEC С ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

| Блоки питания с высокочастотным датчиком движения с регулировкой уровня освещения AcTEC / Зона обнаружения 5м * 360° / Гарантия 3 года | | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ВЫХОДНОЙ ТОК | МОЩНОСТЬ | КОЭФФ. МОЩНОСТИ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|--|--|------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| | | SM-15-350S | AC220-240V | 21-43V | 0,35A | 15W | 0,95 | IP20 | 89*49,5*22 | 952,00 |
| | | SM-25-600S | AC220-240V | 21-42V | 0,6A | 25W | 0,95 | IP20 | 100*54*22 | 1124,00 |
| | | SM-25-700S | AC220-240V | 18-36V | 0,7A | 25W | 0,95 | IP20 | 100*54*22 | 1854,00 |











ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ AcTEC

| Высокочастотный датчик движения с функцией диммирования по DC1-10V AcTEC / Гарантия 3 года | Артикул | ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | МАКС. МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ | ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ | ВЫДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|---------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------|----------------|
|   | SM03A | 220-240V~50/60Hz | 1200W | d10m+h6m | 5с - 30мин | IP20 | 92*47*30 | 1386,00 |
|   | SM06AR | 220-240V~50/60Hz | 500W | d6m+h10m | 5с - 30мин | IP20 | 125*51*44 | 2490,00 |
|   | MD1200 | 220-240V~50/60Hz | 1200W | d10m+h6m | 5с - 30мин | IP20 | 75*42*28 | 1535,00 |





ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ AcTEC

| Датчик дневного света AcTEC / 1-10V / 50mA / Гарантия 3 года | Артикул | НАПРЯЖЕНИЕ | УРОВЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ | УГОЛ ОБЗОРА | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|---------|------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|   | SL01A | 1-10V 50mA | 10-500lx | 90 | IP20 | h24*Ø23 | 826,00 |





ДИММЕРЫ AcTEC

| Диммер 1-10V с постоянным напряжением на выходе AcTEC / Гарантия 3 года | Артикул | МАКС. КОЛ-ВО ДИММИРУЕМЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ | ВЫХОДНОЙ ТОК | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАЗМЕР, mm | ЦЕНА, р. |
|---|---------|---|--------------------|--------------|--------------|----------------|
|   | SDF30 | 30 | 40mA | IP20 | 25,5*21,5*35 | 393,00 |
|   | D350S | 220-240V~50/60Hz | 10-350W (1,5A max) | IP20 | 83,5*83,5*44 | 2980,00 |
|   | C5AD | Протокол управления DALI | 12V/60W -24V/120W | IP20 | 116*42*18 | 1533,00 |
|   | D1-10S | 220-240V~50/60Hz | 40mA | IP20 | 83,5*83,5*44 | 1890,00 |
|   | DDAS | 220-240V~50/60Hz | 52mA | IP20 | 83,5*83,5*44 | 3350,00 |

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ EMLED 3/60 3000

| Модуль для аварийного освещения / Гарантия 3 года | Артикул | ОПИСАНИЕ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЦЕНА ЗА МОДУЛЬ, р. | ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ*, р. |
|---|-------------------|--|--------------|-------------------------|-----------------------|
|   | EMLED 3/60 | Входное напряжение AC220-240V | IP20 | 2833,00 | 3990,00 |
| | | Входной ток 40mA Потребляемая мощность 4W Аварийное выход. напряжение 6-60V Аварийный выход. ток 40-400mA Аварийная выход. мощность 2,4W Рабочая температура 0~+50°C Макс. температура корпуса +70°C Размеры 160x38x28 mm | | | |
| Аккумулятор для аварийного освещения / Гарантия 1 год | Артикул | ОПИСАНИЕ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЦЕНА ЗА АККУМУЛЯТОР, р. | ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ*, р. |
|   | BATTERY-EMLED3/60 | Аккумулятор для комплекта аварийного освещения | IP20 | 1157,00 | 3990,00 |
| | | Ni-Cd 3.6V 3000mAh (3 cells), ток зарядки 200mA, время перезарядки 20 часов | | | |

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ EMLED 3/120 3000

| Модуль для аварийного освещения / Гарантия 3 года | Артикул | ОПИСАНИЕ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЦЕНА ЗА МОДУЛЬ, р. | ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ*, р. |
|---|--------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------|
|   | EMLED 3/120 | Входное напряжение AC220-240V | IP20 | 2897,00 | 4080,00 |
| | | Входной ток 40mA Потребляемая мощность 4W Аварийное выход. напряжение 60-120V Аварийный выход. ток 20-40mA Аварийная выход. мощность 2,4W Рабочая температура 0~+50°C Макс. темпер. корпуса +70°C Размеры 160x38x28 mm | | | |
| Аккумулятор для аварийного освещения / Гарантия 1 год | Артикул | ОПИСАНИЕ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | ЦЕНА ЗА АККУМУЛЯТОР, р. | ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ*, р. |
|   | BATTERY-EMLED3/120 | Аккумулятор для комплекта аварийного освещения | IP20 | 1183,00 | 4080,00 |
| | | Ni-Cd 3.6V 3000mAh (3 cells), ток зарядки 200mA, время перезарядки 20 часов | | | |

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ С ДРАЙВЕРМ

| НАИМЕНОВАНИЕ | LCM-45 EC Series | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V~ | | | | | | | |
| ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ | 50/60Hz | | | | | | | |
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0.3A | | | | | | | |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | ≥0.95 | | | | | | | |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 55.0W | | | | | | | |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 35W | 37,5W | 40W | 42,5W | 45W | 45W | 45W | 45W |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 15-48V | 15-48V | 15-48V | 15-48V | 15-48V | 15-48V | 15-48V | 15-48V |
| ВЫХОДНОЙ ТОК | 700mA±5% | 750mA±5% | 800mA±5% | 850mA±5% | 900mA±5% | 950mA±5% | 1000mA±5% | 1050mA±5% |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ | 0...+50°C | | | | | | | |
| МАХ. ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА | 85°C | | | | | | | |
| МАТЕРИАЛ | Сталь | | | | | | | |
| ГАБАРИТЫ | 330x30x21.5 mm | | | | | | | |

| ТИП | LCM-45 EC23 | LCM-45 EC30 | LCM-45 EC40 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | <0.5S | <0.5S | <0.5S |
| ТОК ЗАРЯДКИ | 280mA | 280mA | 280mA |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 24h | 24h | 24h |
| АВАРИЙНЫЙ ТОК | 230-47mA | 300-62mA | 400-83mA |
| АВАРИЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 15-48V | 15-48V | 15-48V |
| АВАРИЙНАЯ МОЩНОСТЬ | 2.3W | 3W | 4W |
| ВРЕМЯ АВАРИЙНОЙ РАБОТЫ | 1,5h | 1,5h | 1,5h |
| ТИП БАТАРЕИ | LiFeP04 3.2V 3300mAh | LiFeP04 3.2V 4500mAh | LiFeP04 3.2V 6600mAh |
| ЦЕНА*, р | 3609,00 | 4118,00 | 4259,00 |



БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ЕС-LP-23

| | | Артикул | Описание | Цена, р. |
|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | ЕС-LP-23 | Входное напряжение AC220-240V | 3930,00 |
| | | Входной ток 30mA | | |
| | | Потребляемая мощность 3,5W | | |
| | | Аварийное выход. напряжение 6-54V | | |
| | | Аварийный выход. ток 380-42mA | | |
| | | Аварийная выход. мощность 2,3W | | |
| | | Рабочая температура 0~+55°C | | |
| | | Макс. температура корпуса +75°C | | |
| Размеры 173x30x21 mm | | | | |

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ЕС-LP-23H

| | | Артикул | Описание | Цена, р. |
|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | ЕС-LP-23H | Входное напряжение AC220-240V | 3980,00 |
| | | Входной ток 30mA | | |
| | | Потребляемая мощность 3,5W | | |
| | | Аварийное выход. напряжение 50-300V | | |
| | | Аварийный выход. ток 48-8mA | | |
| | | Аварийная выход. мощность 2,3W | | |
| | | Рабочая температура 0~+55°C | | |
| | | Макс. температура корпуса +75°C | | |
| Размеры 173x30x21 mm | | | | |