



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия MAKSILED

ML-EX-39-A-W



Рабочая температура:
от -30 до +50°C.
Эксплуатационный срок:
>30000 часов.



Кол-во светодиодов	24
Мощность	60W
Цвет свечения	Белый
Световой поток	4200 lm
Угол светового потока, градус	25
Рабочее напряжение	DC24V
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая температура	-30°C ~ +50°C
Класс защиты	IP65**
Размер, мм	1018*56,1*108

Срок эксплуатации: 6000 часов при 95% яркости свечения, 10000 часов при 90% яркости свечения, 50000 часов при 70% яркости свечения

****Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.**

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сетчатая линза;
- Высокая степень защиты от влаги, IP65;
- Высокая яркость;
- Легкая и безопасная установка;
- Отсутствие вредных и тепловых излучений;
- Соответствие международным стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Городское освещение;
- Подсветка архитектурных объектов: стен зданий, мостов;
- Освещение дорожных объектов;
- Световое оформление в ландшафтном дизайне.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

